

TEKNOGLOSS LUX SENTETİK

Katalog No : 6000 – 111

Bu ürün, uygun astarlar kullanılmak şartıyla çelik, alüminyum ve ahşap yüzeyler üzerinde kullanılan, dayanıklı bir sentetik boyadır. Parlaklığı mükemmeldir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Hacimce katı madde (%)	: 55
Yoğunluk (gr/cm ³)	: 1,15 ~ 1,25
Renk	: Beyaz ve diğer renkler
Parlaklık	: Parlak
Kuru film kalınlığı (μ)	: 35
Teorik kaplama kapasitesi (m ² /lt)	: 15(35μ) – 11(50μ)
Uygulama aralığı (°C)	: + 5 ~ + 35
Kuruma zamanı (25 °C)	
İlk kuruma (saat)	: 2
Kuruma (saat)	: 4
Tiner	: Teknomarin Sentetik Boya Tineri (6001).
Uygulama şekli	: Fırça, rulo, sprej. Fırça uygulamada %5, sprej uygulamalarda %10-15 tiner ile inceltir.
Spray Ekipmanları (Conventional)	:
Meme çapı	: 1,2 – 1,4 mm
Meme basıncı	: 3-3,5 atm
(Airless)	
Meme çapı	: 0,013 – 0,021 inch
Meme basıncı	: 12 – 15 mpa
Yüzey hazırlama	: Yüzeyde yağ, kir ve nem olmamalıdır.
Güvenlik önlemleri	: Kansere yol açabilir. Soya çekim yoluyla intikal edebilir hasarlara sebebiyet verebilir. Tutuşabilir. Tesiri altında kalınmasından kaçınınız - kullanmadan önce özel talimatları öğreniniz. Kilitli olarak ve çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. Gaz/ Duman/ Buhar/ Aerosol teneffüs etmeyiniz. Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme yerine ulaştırınız. Havalandırmanın yetersiz olduğu hallerde nefes koruyucu alet takınız. Kaza ya da fenalık halinde derhal doktor çağrınız (mümkünse bu etiketi gösteriniz).